



- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Contrapuertas lisas en acero inoxidable.
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
- Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC, excepto modelo ARR-72-H, el cual incluye gas ecológico R-404 A, sin CFC).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg/m³ de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

- Cubierta de evaporador en ABS de alta resistencia al impacto, capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.
- Refrigeración por tiro forzado.
- Evaporación automática del agua de deshielo.
- Temperatura de trabajo: 0 a 5 °C en ambiente externo de 32 °C.
- Deshielo automático.
- Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno (excepto modelo ARR-72-CL, el cual incluye 6 ruedas).
- Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
- Iluminación interior con luz incandescente.
- Puertas de cristal con marco de aluminio y panel doble de cristal templado + low-e con gas argón.



ARR-23-H



ARR-37-H



ARR-72-H

Modelo	Código	DIMENSIONES Frente - Fondo - Altura (mm)	CAPACIDAD			CAPACIDAD ELÉCTRICA		
			Puertas	Parrillas	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts
ARR-17-H	142223107400	685 x 675 x 1825	1	3	17	1/4	5.6	115
ARR-23-H	142223407400	685 x 812 x 1981	1	3	23	1/4	5.6	115
ARR-37-H	142223207400	1105 x 812 x 1981	2	6	37	1/3	6.6	115
ARR-49-H	142223507400	1371 x 812 x 1981	2	6	49	1/3	6.9	115
ARR-72-H	142238007400	2060 x 812 x 1981	3	9	72	1/2+	12.2	115
ARR-17-1G-H	142223607400	685 x 675 x 1825	1	3	17	1/4	5.8	115
ARR-23-1G-H	142223707400	685 x 812 x 1981	1	3	23	1/4	5.8	115
ARR-37-2G-H	142223807400	1105 x 812 x 1981	2	6	37	1/3	7.2	115
ARR-49-2G-H	142223907400	1371 x 812 x 1981	2	6	49	1/3	7.2	115
ARR-72-3G-H	142230107400	2060 x 812 x 1981	3	9	72	1/2+	12.5	115